

Исх. 238 от 20.10.2023

**АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК RED MACHINE**  
на шасси **ГАЗ-С42R33** 4х2 Некст (с двухрядной кабиной)



**Основные характеристики:**

Наименование параметра	Значение
Конструкция рабочего оборудования	телескопическая, стрела коробчатого типа с изолированной люлькой до 2000 Вт;
Расположение люльки в транспортном положении	люлька вперёд над кабиной
Тип люльки	складная
Габариты люльки, м:	
длина	1,40
ширина	0,70
высота	1,10
Рабочая высота подъема, м	<b>18,0</b>
Грузоподъемность, кг	300
Вылет, м	13,5
Угол поворота стрелы, град	<b>Не ограничен</b>
Угол поворота люльки в горизонтальной плоскости, град	±60
Опорный контур, м	Раздельный X-образный опорный контур подъемника: опоры выдвинуты с одной стороны

	(позволяет занимать одну дорожную полосу); и опоры выдвинуты полностью - максимальный вылет.
<b>Марка шасси</b>	ГАЗ-С42R33
Колесная формула	4х2
Двигатель	ЯМЗ-5344 (или эквивалент)
Тип	Дизельный
Объем	4,43
Объем топливного бака	105 л.
Система впуска	турдонаддув
Экологический класс	Евро-3
<b>Трансмиссия:</b>	
Тип	Механическая
Количество посадочных мест в кабине	7
Базовая комплектация:	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ поворотная люлька</li> <li>✓ электроизоляция люльки - 2000 В;</li> <li>✓ проблесковый маячок желтого цвета.</li> <li>✓ Евро-3</li> </ul>

Прогнозная цена на 2024 год 11 800 000,00 в т.ч. НДС 20%

Срок поставки 90 рабочих дней

Генеральный директор  
ООО «ТЕХИНКОМ ПИТЕР»



Гомырин Андрей Николаевич /



ООО «РусКомТранс»

ул. Первомайская, 32, Нижегородская обл.,  
г. Балахна, Россия, 606400  
тел./факс +7-831-296-11-77 (многоканальный)  
e-mail: [info@roskomtrans.ru](mailto:info@roskomtrans.ru)  
[www.roskomtrans.ru](http://www.roskomtrans.ru)

**АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК RED MACHINE**  
**на шасси ГАЗ-С42R33 4x2 Некст (с двухрядной кабиной)**

Наименование параметра	Значение
Конструкция рабочего оборудования	телескопическая, стрела коромысчатого типа с изолированной люлькой до 2000 Вт;
Расположение люльки в транспортном положении	люлька вперёд над кабиной
Тип люльки	складная
Габариты люльки, м:	
длина	1,40
ширина	0,70
высота	1,10
Рабочая высота подъема, м	<b>18,0</b>
Грузоподъемность, кг	300
Вылет, м	13,5
Угол поворота стрелы, град	Не ограничен
Угол поворота люльки в горизонтальной плоскости, град	±60
Опорный контур, м	Раздельный X-образный опорный контур подъемника: опоры выдвинуты с одной стороны (позволяет занимать одну дорожную полосу); и опоры выдвинуты полностью - максимальный вылет.
Марка шасси	ГАЗ-С42R33
Колесная формула	4x2
Двигатель	ЯМЗ-5344 (или эквивалент)
Тип	Дизельный
Объём	4,43

Объём топливного бака	105 л.
Система впуска	турдонаддув
Экологический класс	Евро-3
Трансмиссия:	
Тип	Механическая
Количество посадочных мест в кабине	7
Базовая комплектация:	поворотная люлька, электроизоляция люльки - 2000 В; проблесковый маячок желтого цвета, Евро-3

**Цена на 2024 г. – 11 700 000 руб., в т.ч. НДС 20%**

**Срок поставки – 120 календарных дней**

Генеральный директор ООО «РусКомТранс»



Елисеев А.В.

**ООО «ПарнасАвтоКомплекс»**  
**дилерский центр «КАМАЗ»**

194292, РФ, г. Санкт-Петербург, пр. Культуры, 42  
E-mail: kamaz@pac-sto; тел: (812) 449-85-56; факс (812) 449-05-84

Исх. 197 от 07.11.2023

**КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК RED MACHINE**  
**на шасси ГАЗ-С42R33 4x2 Некст (с двухрядной кабиной)**

Наименование параметра	Значение
Конструкция рабочего оборудования	телескопическая, стрела коробчатого типа с изолированной люлькой до 2000 Вт;
Расположение люльки в транспортном положении	люлька вперёд над кабиной
Тип люльки	складная
Габариты люльки, м:	
длина	1,40
ширина	0,70
высота	1,10
Рабочая высота подъема, м	<b>18,0</b>
Грузоподъемность, кг	300
Вылет, м	13,5
Угол поворота стрелы, град	Не ограничен
Угол поворота люльки в горизонтальной плоскости, град	±60
Опорный контур, м	Раздельный X-образный опорный контур подъемника: опоры выдвинуты с одной стороны (позволяет занимать одну дорожную полосу); и опоры выдвинуты полностью - максимальный вылет.
Марка шасси	ГАЗ-С42R33
Колесная формула	4x2
Двигатель	ЯМЗ-5344 (или эквивалент)
Тип	Дизельный
Объём	4,43

Объём топливного бака	105 л.
Система впуска	турдонаддув
Экологический класс	Евро-3
Трансмиссия:	
Тип	Механическая
Количество посадочных мест в кабине	7
Базовая комплектация:	поворотная люлька, электроизоляция люльки - 2000 В; проблесковый маячок желтого цвета, Евро-3

Цена на 2024 г. за 1 единицу – 11 900 000 руб., в т.ч. НДС 20%

Срок поставки – 90 рабочих дней

Менеджер по продажам



Кривдина И.И.