



Исх. б/н от 20.01.2026

Коммерческое предложение

ООО «ТЕХИНКОМ ПИТЕР» - официальный дилер ПАО «КАМАЗ», предлагает Вашему вниманию автотехнику на шасси КАМАЗ (самосвалы, автобусы НЕФАЗ, автокраны ведущих российских производителей, автобетоносмесители, коммунальную технику, экскаваторы, автоцистерны), на стоянке и под заказ.

Название	Технические характеристики	Цена с НДС (руб.)	Срок поставки
Бортовой автомобиль КАМАЗ 4308- С тент-каркасом	Колесная формула 4х2, МКБ, дв. КАМАЗ 667.513-250, 250 л.с. ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), Common Rail, задняя пневмоподвеска, тент, каркас, внутр. размеры платформы 6112х2470х730 мм, ДЗК, боковая защита, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, подготовка под установку УВЭОС КПП 1310ТО (ZF), бак 210 л., одно спальное место, тент каркас	6 600 000	45 рабочих дней

- Гарантийные условия: 24 месяца или 100 000 км, в зависимости от того, что наступит ранее
- Условия поставки: СПб, Грузовой проезд 27
- Условия оплаты: индивидуально
- Предложение действительно 3 рабочих дня

Генеральный директор
ООО «ТЕХИНКОМ ПИТЕР»



Гомырин Андрей Николаевич /

Исп. Некрасова Марина
Ведущий специалист отдела продаж
+7911-743-38-03



Группа компаний СОТРАНС
Санкт-Петербург, ул. Верхняя, д. 16
Тел/факс: 8 812 448 06 30



Характеристики шасси Камаз 4308

Цвет кабины:	Белый
Двигатель модель:	Cummins ISBe6.7E5 250
Двигатель ха-ти:	объем 6 700 см ³ 242 л. с.
Трансмиссия:	ZF 6 ступенчатая механическая
Привод:	Задний
Год выпуска:	2026
Полная масса:	11 990 кг
Грузоподъемность шасси:	7 000 кг
Шины:	245/70R19,5
Объем топливного бака	210 литров
Экологический класс:	Евро V

Комплектация

Гидроусилитель руля
ТНВД BOSCH
Тахограф
Сиденье на амортизаторе
Пневматическая тормозная система
Система нейтрализ. ОГ(AdBlue)
Задняя пневматическая подвеска

Характеристики надстройки бортовая платформа

Внутренние размеры	6112x2470x730
Подрамник	Все детали проходят абразивоструйную обработку
Пол:	Покрытие пола - транспортировочная фанера
Фурнитура	Оцинкованная
Борта	Алюминиевые
Оборудование	Задние распашные ворота
Подрамник (каркас основания кузова)	Все детали проходят абразивоструйную обработку
Пол:	Покрытие пола - транспортировочная фанера
Фурнитура	Оцинкованная
Борта	Алюминиевые

Стоимость автомобиля со скидкой для Вашей компании: **6 555 000.00 рублей.**

Срок действия коммерческого предложения: 30 дней



С уважением,
Шилимов Виктор
Группа компаний "Сотранс"
Санкт-Петербург г, ул. Верхняя, 16
Телефон мобильный: 8 921 973 66 36
E-mail: v.shilimov@tc-sotrans.ru



Исх: № 6/н
Дата: 04.02.2026

Уважаемый партнер!

Предлагаем Вам ознакомиться с комплектацией, возможными условиями приобретения и техническими характеристиками интересующего Вас автомобиля.

Технические характеристики КАМАЗ 4308

Производитель	КАМАЗ
Модель	4308
Мощность, л.с.	250
Колесная формула	4x2
Двигатель	Cummins ISB6.7E5 250 (КАМАЗ 667.513-250)
Коробка передач	ZF6S1000
Кабина	рестайлинг-1 (высокая)
Спальное место	1
Грузоподъемность, кг	5940
Весовые параметры и нагрузки	
Полная масса а/м, кг	11990
Нагрузка на заднюю тележку, кг	7630
Нагрузка на передний мост, кг	3290
Нагрузка на переднюю ось, кг	4360
Нагрузка на заднюю тележку, кг	2730
Снаряженная масса, кг	6020
Грузоподъемность, кг	5940
Двигатель	
Модель двигателя	Cummins ISB6.7E5 250 (КАМАЗ 667.513-250) (Евро 5)
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кг*см)	937(96)
При частоте вращения коленвала, об/мин	1300
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.)	178(242)
При частоте вращения коленчатого вала, об/мин	2500
Рабочий объем, л	6,7
Расположение и число цилиндров	рядное, 6
Степень сжатия	17,3
Тип двигателя	дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха
Модель КП	ZF 9S1310TO
Передаточные числа на передачах	1-9,48; 2-6,58; 3-4,68; 4-3,48; 5-2,62; 6-1,89; 7-1,35; 8-1,00; 9-0,75; 3X-8,97
Тип КП	механическая, 9-ступенчатая
Управление КП	механическое, дистанционное



Число передач КПП	9
Передаточное отношение главной передачи	4,22
Передняя ось	
Нагрузка на переднюю ось, кг	4360
Главная передача	
Передаточное отношение главной передачи	4,22
Кабина	
Исполнение кабины	со спальным местом
Тип кабины	расположенная над двигателем, с высокой крышей
Спальное место	1
Колеса и шины	
Тип колес	дисковые, с профилированным ободом
Тип шин	бескамерные
Шины	245/70 R19,5
Самосвальная платформа	
Объем платформы, м3	39,9
Седельно-сцепное устройство	
ТСУ / высота ССУ	шк-пет.
Система выпуска и нейтрализации	
Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л	35
Тип системы выпуска	глушитель, совмещенный с нейтрализатором
Система питания	
Топливный бак	210
Вместимость топливного бака, л	210
Сцепление	
Тип сцепления	диафрагменное, однодисковое, нажимного типа
Привод сцепления	гидравлический с пневмоусилителем
Электрооборудование	
Аккумуляторы, В/А•ч	2x12/190
Генератор, В/Вт	28/2000

Стоимость автомобиля: 6 500 000 руб. (в т. ч. НДС)

